

Werkstoff-Datenblatt: Gummi RED STAR

Angaben:

Materialart: Dichtungsmaterial / Gummi / Verschleißschutz
 Name: Red Star
 Normbezeichnung: 40sh

- ❖ NR-SBR, rot- high grade
- ❖ Hochelastisch
- ❖ Verschleißplatte rot, 40 Shore
- ❖ typische Einsatzgebiete: Sandstrahlkabinen, feinkörniges Gut

Mechanische Eigenschaften:

Reißfestigkeit		N/mm ²	16
Reißdehnung		%	600
Einsatztemperaturbereich	max.	°C	70°C
Abrieb		mm ³	110
Druckverformungsrest	22h/+70°C	% Volumen	25

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht	g/cm ³	1,06
Härte	Shore A	40-+5
Ozonbeständigkeit		nicht beständig
Witterungsbeständigkeit		nicht beständig
Ölbeständigkeit		nicht beständig
Benzinbeständigkeit		nicht beständig
Säurebeständigkeit		bedingt beständig
Starke Basen		beständig
Verschleißfestigkeit		gut geeignet

Interesse geweckt?

Sie brauchen jemanden, der Ihnen Ihre Idee mit diesem Material umsetzt?
 Kontaktieren Sie uns gleich unverbindlich unter +43(0)7472/66009 oder office@cnc.at

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Inhalte unserer Datenblätter ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern, zu löschen und/oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WIR SCHNEIDEN...

AlMg4.5MnNi01.4571AlMgSi1AlMg3Ni01.4301S355GummiP559HardoxS235KlingerMilamKlingerSiIC4400KlingerGraphitFibrox
 PA6AluminiumEdelstahlChromPlexiglasKunststeineNatursteineSpanplattenTitanHolzGranitGlas(Panzer/Verbund)Dichtungsmaterialien
 WolframMoosgummiSpiegelVSGKunststoffePolypropylenKorkZellkauschukForexStahlBuntmetalleMessing/KupferMarmorMolybdän...

UID-Nr. ATU 50573909 . FN 197617p . Gerichtsstand Amstetten . Bankverbindungen: Oberbank . IBAN AT421501000241108422 . BIC OBKLAT2L
 Raiffeisenbank Ybbstal . IBAN AT233290600000619916 . BIC RLNWATWWWHY