

Werkstoff-Datenblatt: Forex Classic

Angaben:

Materialart: Kunststoff / Schaumstoff
 Name: Forex Classic

Eigenschaften (je nach Dicke):

Zugfestigkeit		MPa	10-16
Reissdehnung		%	30-34
Biegefestigkeit		Mpa	500-860
Schlagzähigkeit		kJ/m ²	15
Linearer Ausdehnungskoeffizient		mm/(m·K)	0,056-0,066
Wärmeleitzahl		W/(m·K)	0,081-0,066
Wasseraufnahme	23°C, 24h	%	<1

Typische Anwendungen:

- Schilderbau
- Messe- und Ladenbau
- Displays
- Innendekoration
- Möbelbau

Interesse geweckt?

Sie brauchen jemanden, der Ihnen Ihre Idee mit diesem Material umsetzt?
 Kontaktieren Sie uns gleich unverbindlich unter +43(0)7472/66009 oder office@cnc.at

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Inhalte unserer Datenblätter ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern, zu löschen und/oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WIR SCHNEIDEN...

AlMg4.5MnNi1.4571AlMgSi1AlMg3Ni1.4301S355GummiP559HardoxS235KlingerMliamKlingerSiC4400KlingerGraphitFibrox
 PA6AluminiumEdelstahlChromPlexiglasKunststeineNatursteineSpanplattenTitanHolzGranitGlas(Panzer/Verbund)Dichtungsmaterialien
 WolframMoosgummiSpiegelVSGKunststoffePolypropylenKorkZellkauschukForexStahlBuntmetalleMessing/KupferMarmorMolybdän...

UID-Nr. ATU 50573909 . FN 197617p . Gerichtsstand Amstetten . Bankverbindungen: Oberbank . IBAN AT42 1501 0002 4110 8422 . BIC OBKLAT2L
 Raiffeisenbank Ybbstal . IBAN AT23 3290 6000 0061 9916 . BIC RLNWATWWWHY