

## Werkstoff-Datenblatt: Kunststoff Maxplatte Exterior

### Angaben:

Materialart: Kunststoff  
 Bezeichnung: Max Compact Exterior

- Max Compact Exterior Platten sind duomere Hochdrucklamine, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.
- Lösungsmittelbeständig
- hoch Witterungsbeständig (hagelfest,...)
- leicht zu reinigen
- für alle Außenanwendungen geeignet
- frost- und hitzeunempfindlich

### Eigenschaften:

Dichte	DIN 52328	g/cm <sup>3</sup>	1,35
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	>80
E-Modul	EN ISO 178	MPa	>9000
Wärmeleitfähigkeit		W/mK	0,3
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K	18 x 10 <sup>-6</sup>
Wasserdampfdiffusionswiderstand		μ	17200

### Typische Anwendungen:

- Outdoormöbel
- Fassaden/Unterschichten
- Balkon und Geländer
- Dachbekleidungen
- Usw.....

### Interesse geweckt?

Sie brauchen jemanden, der Ihnen Ihre Idee mit diesem Material umsetzt?  
 Kontaktieren Sie uns gleich unverbindlich unter +43(0)7472/66009 oder office@cnc.at

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Inhalte unserer Datenblätter ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern, zu löschen und/oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WIR SCHNEIDEN...

AlMg4.5MnNi1.4571AlMgSiAlMg3Ni1.4301S355GummiP559HardoxS235KlingerMilamKlingerSilC4400KlingerGraphitFibroflex  
 PA6AluminiumEdelstahlChromPlexiglasKunststeineNatursteineSpanplattenTitanHolzGranitGlas(Panzer/Verbund)Dichtungsmaterialien  
 WolframMoosgummiSpiegelVSGKunststoffePolypropylenKorkZellkautschukForexStahlBuntmetalle(Messing/Kupfer)MarmorMolybdän...

UID-Nr. ATU 50573909 . FN 197617p . Gerichtsstand Amstetten . Bankverbindungen: Oberbank . IBAN AT42 1501 0002 4110 8422 . BIC OBKLAT2L  
 Raiffeisenbank Ybbstal . IBAN AT23 3290 6000 0061 9916 . BIC RLNWATWWWHY